



## Стоун

Инструмент: венецианская кельма, губка.

Слои: «Quartz», «Стоун», гель «База»

Возможна колеровка в любой цвет водными пигментами

## СТОУН

Материал отличается от ближайших аналогов за счёт использования нетрадиционного фиброволокна, что позволяет получить неповторимый эффект шагрени, свойственный только натуральному камню. Наиболее распространено применение штукатурки «Стоун» в холлах, коридорах, общественных интерьерах, банных комплексах. К преимуществам с точки зрения эксплуатационных характеристик, добавим, что материал является экологичным и гипоаллергенным.

## ПАРАМЕТРЫ

Фасовка: 15 кг

Расход: 1,8 кг/кв.м.

Назначение: интерьер

Доп. материалы: «Манификъ Quartz» (или «Унигрунт А/С»), гель «База»

Инструмент: венецианская кельма

Времявысыхания 1 слоя: 16 часов

Максимальная фракция: 315 мкм

Плотность: 1,66 кг/литр

Набор прочности, сутки: 28

Паропроницаемость: высокая

Тип: декоративная штукатурка

Производитель: DESSA DECOR

## БЕЗОПАСНОСТЬ

ТУ: 2313-001-25454392-2015

Класс пожарной безопасности: Г1 по ГОСТ 30244-94

В1 по ГОСТ 30402-96

Т2 по ГОСТ 12.1.044-90(п.4.20)

Гигиеническая характеристика: Запах, баллы: 0

Формальдегид, мг/м.куб: менее 0,001

Дибутилфталат, мг/м.куб: менее 0,001

Диоктилфталат, мг/м.куб: менее 0,001

Акрилонитрил, мг/м.куб: менее 0,001

Спирт метиловый, мг/м.куб: менее 0,001

Метилметакрилат, мг/м.куб: менее 0,001

Материалы на акриловой основе т.м. DESSA DECOR

соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. (заключение ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ В Г. МОСКВЕ» # 77.01.12.П.002445.07.15)

Температура хранения и нанесения: от +5 °С до +30 °С