



Прованс

Инструмент: кельма, губка.

Слои: «Quartz», «Прованс», гель «База»

Возможна колеровка в любой цвет водными пигментами

ПРОВАНС

Материал отлично подходит для домашних творцов: нанесение руками позволяет создать поистине уникальную текстуру, а увеличенное время высыхания позволяет корректировать рисунок, даже если материал уже нанесен на стену. Покрытие не требует тщательной подготовки рабочей поверхности и отлично подходит для стен с максимальной эксплуатационной нагрузкой. Основу материала составляет инновационное фиброволкно, которое позволяет наносить массу толщиной до нескольких сантиметров.

ПАРАМЕТРЫ

Фасовка: 15 кг

Расход: 1,7 кг/кв.м.

Назначение: интерьер

Доп. материалы: «Манификь Quartz» (или «Унигрунт А/С»), гель «База»

Инструмент: венецианская кельма

Время высыхания 1 слоя: 24 часа

Максимальная фракция: 100 мкм

Плотность: 1,5 кг/литр

Паропроницаемость: высокая

Тип: декоративная штукатурка

Производитель: DESSA DECOR

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТУ: 2313-001-25454392-2015

Класс пожарной безопасности: Г1 по ГОСТ 30244-94

В1 по ГОСТ 30402-96

T2 по ГОСТ 12.1.044-90(п.4.20)

Гигиеническая характеристика: Запах, баллы: 0

Формальдегид, мг/м.куб: менее 0,001

Дибутилфталат, мг/м.куб: менее 0,001

Диоктилфталат, мг/м.куб: менее 0,001

Акрилонитрил, мг/м.куб: менее 0,001

Спирт метиловый, мг/м.куб: менее 0,001

Метилметакрилат, мг/м.куб: менее 0,001

Материалы на акриловой основе т.м. DESSA DECOR

соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. (закключение ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ В Г. МОСКВЕ» # 77.01.12.П.002445.07.15)

Температура хранения и нанесения: от +5 °С до +30 °С