



## Короед

Инструмент: кельма, валик. Слои: «Quartz», «Короед», Краска «Люкс» А  
Возможна колеровка в любой цвет водными пигментами

## КОРОЕД

В основе фасадной штукатурки "Короед" от DESSA DECOR лежит сочетание гашеной извести и резиновой дисперсии, чего вы не найдете ни у кого из производителей подобного материала. Это обеспечивает наилучшую пластичность и прочность. Наполнитель в виде тонкомолотого белого мрамора позволяет избежать трудностей с колеровкой и улучшить визуальное восприятие материала. Размер рисующей фракции составляет 1-2 мм, что позволяет использовать штукатурку в интерьере.

## ПАРАМЕТРЫ

**Фасовка:** 30 кг  
**Расход:** 2 кг/кв.м.  
**Назначение:** фасад, интерьер  
**Доп. материалы:** «Манификъ Quartz» (или «Унигрунт А/С»), Краска «Люкс» А  
**Инструмент:** кельма  
**Время высыхания 1 слоя:** 24 часа  
**Максимальная фракция:** 2 мм  
**Плотность:** 1,8 кг/литр  
**Паропроницаемость:** высокая  
**Тип:** декоративная штукатурка  
**Производитель:** DESSA DECOR

## БЕЗОПАСНОСТЬ

ТУ: 2313-001-25454392-2015  
Класс пожарной безопасности: Г1 по ГОСТ 30244-94  
В1 по ГОСТ 30402-96  
Т2 по ГОСТ 12.1.044-90(п.4.20)  
Гигиеническая характеристика: Запах, баллы: 0  
Формальдегид, мг/м.куб: менее 0,001  
Дибутилфталат, мг/м.куб: менее 0,001  
Диоктилфталат, мг/м.куб: менее 0,001  
Акрилонитрил, мг/м.куб: менее 0,001  
Спирт метиловый, мг/м.куб: менее 0,001  
Метилметакрилат, мг/м.куб: менее 0,001  
Материалы на акриловой основе т.м. DESSA DECOR соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. (заключение ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ В Г. МОСКВЕ» # 77.01.12.П.002445.07.15)  
Температура хранения и нанесения: от +5 °С до +30 °С